

### Popis

Loxeal 08-07 je tixotropní permanentní plastický tmel určený k použití na závitové a přírubové spoje.

Časem netvrdne a spoje lze snadno demontovat.

Těsní proti plynu, LPG, vodě, benzínu a olejům a zabraňuje povrchové korozi.

Lze použít v kombinaci s předem tvarovanými těsněními nebo samostatně pro spáry s mezerou menší než 0,1 mm.

LOXEAL 08-07 je odolný proti vibracím a tepelným šokům, uchovává si těsnící vlastnosti v teplotním rozsahu -50 °C až +120 °C.

### Typické fyzikální vlastnosti

Složení:	polyesterová pryskyřice
Barva:	modrá
Viskozita (+25 °C - Pa s):	> 1,000 thixo
Měrná hmotnost (g/ml):	1,15
Fluorescence:	pod UV osvětlením
Bod vzplanutí:	viz bezpečnostní list
Teplotní rozsah:	-50 °C / +120 °C
Trvanlivost: 1 rok v neotevřeném originálním balení při teplotě +25 °C	

### Návod k použití

Očistěte a odmastěte povrchy pomocí přípravku Loxeal Cleaner 10. Aplikujte produkt v množství dostatečném k úplnému vyplnění spár.

Těsnící prostředek poskytuje okamžité utěsnění a sestavené kusy lze okamžitě použít a testovat.

### Skladování

Výrobek uchovávejte v chladné a suché místnosti při teplotě +25 °C. Aby se zamezilo kontaminaci, nedoplňujte nádoby použitým produktem. Pokud máte zájem o další informace ohledně použití, skladování a manipulace, kontaktujte Technický servis společnosti Loxeal.

### Bezpečnost, manipulace a likvidace

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

### Poznámka

Údaje, které jsou zde uvedeny, byly získány v laboratorních podmínkách společnosti Loxeal. Slouží pouze pro informativní účely. Pokud potřebujete jakékoli specifikace, obraťte se na Technické oddělení společnosti Loxeal. Společnost Loxeal zajišťuje dodržování kvality dodávaných produktů podle svých vlastních specifikací. Společnost Loxeal nenese odpovědnost za výsledky získané od jiných zdrojů, jejichž metody nepodléhají kontrole společnosti Loxeal. Odpovědnost za určení vhodnosti jakéhokoli zde uvedeného produktu pro dané účely nese uživatel. Společnost Loxeal neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, ani záruku prodejnosti nebo vhodnosti pro určité účely, která by mohla vyplývat z prodeje nebo použití produktů Loxeal. Společnost Loxeal zejména nenese odpovědnost za žádné následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ztrát zisku.

Pouze pro odborné a průmyslové použití.